

Türblatt Typ UniStar 40

mit Brandschutz

Türblatt mit Schalldämm-Mittellage, beidseitigem Hartplatten-Deckbelag 3.5 mm roh und keilgezinkten Hartholzeinleimer



Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Schallanforderungen z.B. in Büros, Altersheimen, Schulen, Hotels etc.

Kennwerte

Dicke	Gewicht	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
40 mm	19 kg/m ²	Rw 41 dB	1.3 W/m ² K	2a	EI30	-	-

Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Hartholz	✓	✓	✓	✓

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 3000 x 1500 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:	1 flügelig	2 flügelig
	900 x 2100 mm	-

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.

Schallschutzrohlinge bestehen aus Dämmmaterialien welche entkoppelt sind und somit keine feste Verbindung zwischen den einzelnen Mittellagenschichten aufweisen. Deshalb sind Ausschnitte im Flügel nur ab Werk möglich. Befestigungen/Bohrungen in der Mittellage sind zu prüfen (zb. Doppelaufhängung). Je nach Oberflächenbeschichtungen können Bauchungen entstehen.