RWDSchlatter
Objekttüren nach Mass

Türblatt Typ Allrounder Alu RC 68

mit Brandschutz

Türblatt mit verleimtem Hartholzeinleimer, Verbund-Mittellage und beidseitigem speziellen Exterieur-Deckbelag mit je einer Alublech-Zwischenlage.

Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Anforderungen an Wärmeisolation, Formstabilität, Brandschutz und Einbruch.

Kennwerte

Dicke	Gewicht	Schall	Wärme	Klima	Brand	Rauch	Einbruch
67 mm	37 kg/m2	Rw 37 dB	1.1 W/m2K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3 / WK3

Strahlen	Beschuss	Aussenbereich	Türleiste	Glasausschnitt	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Hartholz	✓	-	-	-

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2580 x 1380 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:	1 flüglig 3500 x 3100 mm	2 flüglig 3500 x 5000 mm
Max. Grösse RC3 / WK3:	1 flüglig 3100 x 1270 mm	2 flüglig 3100 x 2530 mm

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.