RWDSchlatter
Portes sur mesure

Panneau de porte type Allrounder Alu RC 68 avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme composite en alaises embrevées en bois dur encollées et faces en HDF brutes et durs de chaque côté avec chacune une couche d'aluminium intercalaire.

Convient pour les fermetures étanches de locaux avec exigences élevées d'isolation thermique, de stabilité de forme, de protection contre les incendies et contre les effractions.

Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
67 mm	37 kg/m2	Rw 37 dB	1.1 W/m2K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3 / WK3

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Bois dure	✓	-	-	-

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail 3500 x 3100 mm	2 vantaux 3500 x 5000 mm
Max. taille RC3 / WK3:	1 vantail 3100 x 1270 mm	2 vantaux 3100 x 2530 mm

Veuillez respcter les instructions et les fiches techniques.