

## Panneau de porte type FlamEx Alu 48

avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme pleine et recouvrement à panneaux durs de chaque côté comportant chacun une couche intermédiaire en tôle d'aluminium brut et alaises embrevées en bois dur aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences climatiques élevées, par exemple portes de caves et de chaufferies en cas de différences de température



### Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
48 mm	36 kg/m <sup>2</sup>	Rw 34 dB	2.0 W/m <sup>2</sup> K	2c	EI30	S200	RC2 / WK2

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Bois dur	✓	✓	-	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail 2640 x 1400 mm	2 vantaux 2640 x 2300 mm
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.