RWDSchlatter
Portes sur mesure

Panneau de porte type ForasS 68 avec protection coupe-feu

Panneau de porte spécial pour les portes extérieures avec alaises embrevées en bois durs, âme à isolation phonique et thermique et face extérieure en bois spécial des deux côtés avec chacune une couche d'aluminium intercalaire.

Convient pour les portes d'habitatations et de pergola avec exigences élevées d'isolation thermique et acoustique, de stabilité de forme et de protection contre les incendies.
Documentation CE incl. comme élément.

Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
67 mm	41 kg/m2	Rw 45 dB	0.95 W/m2K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3 / WK3

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	✓	Bois dure	✓	✓	-	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail 2150 x 1115 mm	2 vantaux -
Max. taille RC3 / WK3:	1 vantail 2150 x 1115 mm	2 vantaux -

Veuillez respcter les instructions et les fiches techniques.

Oculus vitrés possibles uniquement sans exigence de protection contre les incendies.
Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surfaces.