

## Panneau de porte type SoundStar 40

sans protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, recouvrement à panneaux durs de chaque côté 3,5 mm brut et alaises embrevées en épicéa aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences d'insonorisation extrêmement élevées, par exemple bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels, habitats exigeants, etc.



### Caractéristiques

Épaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
40 mm	24 kg/m <sup>2</sup>	Rw 43 dB	1.8 W/m <sup>2</sup> K	1a	-	-	-

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Épicéa	✓	✓	✓	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découpés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Les fixations/perçages en position centrale doivent être contrôlé(e)s (par ex. suspension double). Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.