

Panneau de porte type SoundStar Alu 58

avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques élevées, par exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, habitat exigeant, etc., en cas de différence de température.



Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
58 mm	39 kg/m ²	Rw 45 dB	1.4 W/m ² K	3c	EI30	S200	RC2 / WK2

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Bois dure	✓	✓	✓	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail 3500 x 1660 mm	2 vantaux 3100 x 2640 mm
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découpés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.