

Panneau de porte type SoundStar Alu RC 68

avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, recouvrement à panneaux durs de chaque côté comportant chacun une couche intermédiaire en tôle d'aluminium, brut et alaises embrevées en bois dur aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques et de protection anti-effraction élevées, par exemple bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels, habitats exigeants, etc.



Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
68 mm	45 kg/m ²	Rw 46 dB	1.2 W/m ² K	3c	EI30	S200	RC3 / WK3

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Bois dure	✓	✓	✓	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30: 1 vantail 2 vantaux
 3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Max. taille RC3 / WK3: 1 vantail 2 vantaux
 3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découpés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.