

Panneau de porte type UniStar Alu Top 58

avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF extérieures spéciales des deux côtés, avec chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient pour les portes d'entrée secondaires avec exigences de protection anti-effraction et d'insonorisation;
protection contre les incendies et la fumée possible uniquement en cas d'application à l'intérieur conformément à l'AEAI!



Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
57 mm	33 kg/m ²	Rw 40 dB	1.0 W/m ² K	3b,3c,3d	EI30	S200	RC2 / WK2

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	✓	Bois dur	-	✓	✓	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail 3500 x 1660 mm	2 vantaux 3100 x 2640 mm
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.