

Panneau de porte type UniStar Top 58

avec protection coupe-feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, renfort en bois stratifié, recouvrement à panneaux durs de chaque côté 7 mm brut et alaises embrevées en bois dur aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels, etc., en cas de légères différences de température



Caractéristiques

Epaisseur	Poids	Isolation phonique	Isolation thermique	Classe climatique	Coupe-feu	Pare-fumée	Anti-effraction
57 mm	30 kg/m ²	Rw 40 dB	1.0 W/m ² K	2a, 2b, 1c	EI30	S200	RC2 / WK2

Anti rayon "x"	Pare-balles	Application extérieure	Baquette de porte	Découpe du verre	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	Bois dur	✓	✓	✓	✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:	1 vantail	2 vantaux
	3500 x 1660 mm	3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découpés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.