

Tipo di pannello Allrounder Alu 68

con protezione antincendio

Battente della porta con bordatura in legno duro incollata, strato intermedio composito e strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati ciascuno con uno strato intermedio in lamiera di alluminio.

Adatto per chiusure di ambienti con requisiti elevati in termini di isolamento termico, stabilità dimensionale e protezione antincendio.



Valori caratteristici

| Spessore | Peso | Protezione acustica | Calore valore | Classe climatica | Protezione antincendio | Protezione tagliafumo | Protezione antieffrazione |
|----------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 67 mm | 37 kg/m ² | Rw 37 dB | 1.1 W/m ² K | 3c,3d,3e | EI30 | S200 | RC2 / WK2 |

| Protezione dai raggi | Protezione antiproiettile | Area esterna | Listelli della porta | come sezioni in vetro | PEFC / FSC | LEED | MinEco |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|------|--------|
| - | - | - | legno duro | ✓ | - | - | - |

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2580 x 1380 mm (un pezzo)

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Max. dimensione EI30: | Area esterna 3500 x 3100 mm | due ante apribili 3500 x 5000 mm |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.