

## Tipo di pannello Allrounder Alu RC 68

con protezione antincendio

Battente della porta con bordatura in legno duro incollata, strato intermedio composito e strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati ciascuno con uno strato intermedio in lamiera di alluminio.

Adatto per chiusure di ambienti con requisiti elevati in termini di isolamento termico, stabilità dimensionale, protezione antincendio e antieffrazione.



### Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
67 mm	37 kg/m <sup>2</sup>	Rw 37 dB	1.1 W/m <sup>2</sup> K	3c,3d,3e	EI30	S200	RC3 / WK3

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	legno duro	✓	-	-	-

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2580 x 1380 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30: Area esterna 3500 x 3100 mm due ante apribili 3500 x 5000 mm

Max. dimensione RC3 / WK3: Area esterna 3100 x 1270 mm due ante apribili 3100 x 2530 mm

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.