RWDSchlatter
Porte su misura

Tipo di panello FlamEx Alu 58 con protezione antincendio

Battente della porta con strato intermedio in truciolare grezzo e strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati, ciascuno con uno strato intermedio in lamiera di alluminio grezzo e bordatura in legno duro con giunture a pettine

Adatto per chiusure di ambienti con requisiti climatici elevati, ad es. come porte vano riscaldamento e cantina con differenze di temperatura

Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
58 mm	42 kg/m2	Rw 34 dB	1.7 W/m2K	2c	EI30	S200	RC2 / WK2

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	legno duro	✓	✓	-	✓

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2750 x 1450 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30:	Area esterna 3500 x 1660 mm	due ante apribili 3100 x 2640 mm

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.