

## Tipo di pannello Protect 48

con protezione antincendio

Battente della porta fonoassorbente, antincendio e antieffrazione con strato intermedio in legno di faggio altamente compresso con strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati, grezzo

Adatto dove sono richieste le massime esigenze per tutti i requisiti tecnici, classe antieffrazione RC4.



### Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
49 mm	62 kg/m <sup>2</sup>	Rw 42 dB	2.7 W/m <sup>2</sup> K	3a,3b,3c	EI30	-	RC4

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	senza	-	-	-	-

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2550 x 1400 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30:                      Area esterna                      due ante apribili  
2550 x 1400 mm                      -

Max. dimensione RC4:                      Area esterna                      due ante apribili  
2310 x 1250 mm                      -

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.