

Tipo di pannello Protect 68

con protezione antincendio

Battente della porta fonoassorbente, antincendio, antieffrazione e antiproiettile con strato intermedio in legno di faggio altamente compresso con strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati, grezzo

Adatto dove sono richieste le massime esigenze per tutti i requisiti tecnici, classe antieffrazione RC4 e classe antiproiettile FB4.



Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
67 mm	93 kg/m ²	Rw 42 dB	2.5 W/m ² K	3a,3b,3c	EI30	-	RC4

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	FB4	-	senza	-	-	-	-

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2550 x 1400 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30: Area esterna 2550 x 1400 mm due ante apribili -

Max. dimensione RC4: Area esterna 2310 x 1250 mm due ante apribili -

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.