

## Tipo di pannello PuraFlachs 40

senza protezione antincendio

Battente della porta con uno strato intermedio costituito da pannello in materiali fibrosi ecologico e strato di copertura in pannello rigido da 3,5 mm su entrambi i lati grezzo e bordatura in abete rosso con giunture a pettine

Adatto per ambienti sani (a basse emissioni, sostenibili), ad es. in ambienti abitativi, camere per bambini, camere da letto per persone sensibili.



### Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
40 mm	20 kg/m <sup>2</sup>	Rw 30 dB	1.5 W/m <sup>2</sup> K	-	-	-	-

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	abete	-	✓	-	✓

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 3000 x 1500 mm (un pezzo)

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.

I fissaggi/fori nello strato intermedio devono essere controllati (ad es. sospensione doppia).