

## Tipo di pannello SoundStar Alu 58

con protezione antincendio

Battente della porta con strato intermediofonoisolante, strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati, ciascuno con uno strato intermedio in lamiera di alluminio, grezzo e bordatura in legno duro con giunture a pettine

Adatto per chiusure di ambienti con i più alti requisiti sonori e requisiti climatici elevati, ad es. in uffici, case di riposo, scuole, alberghi e abitazioni sofisticate, ecc. con differenze di temperatura.



### Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
58 mm	39 kg/m <sup>2</sup>	Rw 45 dB	1.4 W/m <sup>2</sup> K	3c	EI30	S200	RC2 / WK2

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	legno duro	✓	✓	✓	✓

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2750 x 1450 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30:	Area esterna 3500 x 1660 mm	due ante apribili 3100 x 2640 mm
-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.

I pezzi grezzi di isolamento acustico sono costituiti da materiali isolanti che sono disaccoppiati e quindi non hanno un collegamento fisso tra i singoli strati intermedi. Pertanto i ritagli nell'anta sono possibili solo di fabbrica. A seconda dei rivestimenti superficiali, possono verificarsi rigonfiamenti.