

Tipo di pannello SoundStar Alu RC 58

con protezione antincendio

Battente della porta con strato intermediofonoisolante, strato di copertura in pannello rigido su entrambi i lati, ciascuno con uno strato intermedio in lamiera di alluminio, grezzo e bordatura in legno duro con giunture a pettine

Adatto per chiusure di ambienti con i più alti requisiti sonori e requisiti di scasso e climatici elevati, ad es. in uffici, case di riposo, scuole, alberghi e abitazioni sofisticate, ecc.



Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
59 mm	43 kg/m ²	Rw 45 dB	1.4 W/m ² K	3c	EI30	S200	RC3 / WK3

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	legno duro	✓	✓	✓	✓

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 2750 x 1450 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30: Area esterna 2530 x 1270 mm due ante apribili 2530 x 2530 mm

Max. dimensione RC3 / WK3: Area esterna 3100 x 1270 mm due ante apribili 3100 x 2530 mm

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.

I pezzi grezzi di isolamento acustico sono costituiti da materiali isolanti che sono disaccoppiati e quindi non hanno un collegamento fisso tra i singoli strati intermedi. Pertanto i ritagli nell'anta sono possibili solo di fabbrica. A seconda dei rivestimenti superficiali, possono verificarsi rigonfiamenti.