RWDSchlatter
Porte su misura

Tipo di panello UniStar 40 con protezione antincendio

Battente della porta con strato intermedio fonoisolante, strato di copertura in pannello rigido da 3,5 mm su entrambi i lati grezzo e bordatura in legno duro con giunture a pettine

Adatto per chiusure di ambienti con requisiti sonori elevati, ad es. in uffici, case di riposo, scuole, alberghi, ecc.

Valori caratteristici

Spessore	Peso	Protezione acustica	Calore valore	Classe climatica	Protezione antincendio	Protezione tagliafumo	Protezione antieffrazione
40 mm	19 kg/m2	Rw 41 dB	1.3 W/m2K	2a	EI30	-	-

Protezione dai raggi	Protezione antiproiettile	Area esterna	Listelli della porta	come sezioni in vetro	PEFC / FSC	LEED	MinEco
-	-	-	legno duro	✓	✓	✓	✓

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 3000 x 1500 mm (un pezzo)

Max. dimensione EI30:	Area esterna	due ante apribili
	900 x 2100 mm	-

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.

I pezzi grezzi di isolamento acustico sono costituiti da materiali isolanti che sono disaccoppiati e quindi non hanno un collegamento fisso tra i singoli strati intermedi. Pertanto i ritagli nell'anta sono possibili solo di fabbrica. I fissaggi/fori nello strato intermedio devono essere controllati (ad es. sospensione doppia). A seconda dei rivestimenti superficiali, possono verificarsi rigonfiamenti.